

# Nilfisk Lavasciuga operatore a bordo

Nilfisk BR 755/755C/855



# Ergonomia ed affidabilità



Le nuove logiche di pulizia richiedono un approccio essenziale basato su efficacia ed efficienza operativa, unite all'ergonomia e alla compatibilità ambientale.

Questa nuova generazione di macchine lavasciuga con operatore a bordo soddisfa ampiamente queste nuove logiche.

Una maggiore affidabilità, una potente ruota di trazione, un basso livello di rumorosità garantiscono la possibilità di utilizzare queste macchine in tutte le situazioni di lavaggio quotidiano con grande efficacia in termini di lavaggio e di asciugatura ed efficienza in termini di metri quadrati lavati/asciugati per ora.

Questi modelli dispongono, come nelle versioni precedenti, del sistema di serie ECO e del sistema opzionale EDS, famoso per la sua affidabilità e per il risparmio di detergente che garantisce all'utilizzatore.

Questa nuova serie di lavasciuga dispone di serie del nuovo sistema Evergreen, che consente di intensificare l'azione lavante della macchina (più acqua, più pressione, più prodotto) con la semplice pressione di un tasto, garantendo un risparmio generale sui costi di utilizzo della macchina stessa, che potrà essere settata normalmente per operare con quantità minime di acqua, pressione e prodotto.



Nilfisk BR 755



Il sistema terqipavimento con gomme brevettate ottimizza il flusso in aspirazione garantendo una asciugatura perfetta



Caricabatteria a bordo integrato (opzionale)



Il sistema Evergreen garantisce la massima flessibilità ed efficienza operativa in caso di situazioni particolari di sporco intenso



Il sistema di controllo Evergreen garantisce di poter lavorare con una quantità minima di acqua, pressione e detergente, permettendo, in caso di necessità, un incremento temporaneo della quantità/intensità di questi parametri attraverso l'azionamento di un unico pulsante.

# Una macchina moderna per un lavaggio efficiente

- Tutte le funzioni sono regolabili in modo da settare la macchina sulla base delle specifiche applicazioni
- Cruscotto resistente all'acqua facile da azionare
- Macchina semplice da utilizzare e da mantenere
- Elevata manovrabilità per pulizia in zone ristrette
- Pressione spazzole regolabile
- Motore di aspirazione integrato a tre stadi per un livello di rumorosità di appena 63 dB(A)
- Nuovo tergipavimento compatto facile da regolare
- Gomme tergipavimento brevettate per una asciugatura perfetta
- Ampio vano batterie per una autonomia fino a 4,5 ore di lavoro
- Robusta struttura ideale per il lavaggio in supermercati, aeroporti, ospedali, magazzini ed industria



Pratico contenitore che trattiene i detriti di grosse dimensioni aspirati



Supporto tergipavimento sul serbatoio di recupero per facili operazioni di trasporto/lavaggio



Testata spazzole e tergipavimento protetti da paraurti laterali



Facile sostituzione della tanica detergente posizionata sotto il sedile



Il sistema EDS - ECO Dosage Solution - è garanzia di un preciso dosaggio del detergente. La percentuale di diluizione è sempre accurata. Inoltre, il detergente viene unito all'acqua sulla testata spazzole e non nel serbatoio, in questo modo non è più necessario vuotare e pulire il serbatoio, che contiene solo acqua. Una tanica di detergente super concentrato consente fino a 6 pieni d'acqua (636 litri) prima di dover essere sostituita o riempita. Il sistema EDS garantisce una maggiore produttività riducendo i tempi di lavoro. Inoltre, in modalità ECO, il consumo di acqua è ridotto del 50%.

# Caratteristiche principali



## Specifiche Tecniche

Descrizione	Unità	BR 755	BR 755C	BR 855
Voltaggio	V	24	24	24
Potenza totale installata	W	2040	1920	2160
Livello di rumorosità a 1,5 m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Rendimento teorico/pratico	m <sup>2</sup> /h	4500/3150	4500/3150	5400/3800
Pista di lavaggio	mm	710	710	860
Min. raggio inversione senso marcia	cm	163	171	163
Velocità massima	km/h	6.3	6.3	6.3
Serbatoio soluzione/recupero	l	106/106	106/106	106/106
Diametro spazzola/disco	mm	2x355	2 cilindriche	2x430
Pressione spazzola	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Velocità spazzola	giri/min	215-260	900	215-260
Ampiezza vano batteria (lunghezza x larghezza x altezza)	mm	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	cm	152x77x131	152x92x131	152x80x131
Peso	kg	244	248	246
Peso operativo	kg	658	662	660

CE Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.